




PERFORMANCES	VOLTEIS® X2 VS2	VOLTEIS® X4 VS2
Vitesse maximale	45 km/h	70 km/h
Autonomie moyenne (selon utilisation)	70 km	60 km
Consommation aux 100 km	1€	1€
Temps de charge	6h	6h
Coefficient de montée de côte	25%	50%
DISPONIBILITÉ	Fin 2011	Juin 2011

CARACTÉRISTIQUES	VOLTEIS® X2 VS2	VOLTEIS® X4 VS2
Permis de conduire (*dès l'âge de 16 ans)	Sans*	Permis A, B (*A1, B1)
Dimensions du véhicule (LxlxH) en mm	2750x1430x1520	2750x1430x1520
Poids (en ordre de marche)	681 kg	740 kg
Nombre de places assises	2	4
Moteur ABM Asynchrone 4 pôles 28V triphasé. Puissance nominale	4 Kw	8 Kw
Pack batteries (AGM Plomb étanche – ABT)	48V-240Ah	48V-240Ah
Contrôleur électronique / Configuration et diagnostic du véhicule	Oui	Oui
Chargeur IES (embarqué)	48 V / 1400 W	48 V / 1400 W
Type de transmission : automatique avec réducteur différentiel 1/10	Propulsion	4 roues motrices
Suspensions à roues indépendantes, combiné ressort amortisseur Avant : double triangles superposés Arrière : à bras tiré	Débattement : 80 mm	Débattement : 80 mm



\* Branche et roule

